

# Midi Yüksek Tavan LED Armatür



## Özellikler

- 15m'ye kadar uygun
- 143m/W'a varan etkinlik
- UV stabil PC ön kapak
- İleri kamaşma kontrollü PMMA lens
- IP65
- Kırpmışmasız
- Aktif PFC >0.9 ve THD < %10
- Alüminyum gövde
- H05SSF giriş kablosu
- EN60598'e uygun
- 220-240V giriş voltajı aralığı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama

dayanımı

## Uygulamalar


- Yüksek tavan, yüksek depo rafları, fuar alanları

## Opsiyonlar


- DALI
- Özel kablo boyu, konektör
- 5000K
- 90 CRI

IK08 IP65 CE 850°C


Işık Dağılımları



2401-XXX-088



2401-XXX-045



2401-XXX-060

Ürün ID	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Boyutlar			Ağırlık	
						A	B	C		
2401-065-088	65.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	9000LM	676	65	97	1430gr
2401-065-045	65.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	9000LM	676	65	97	1430gr
2401-065-060	65.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	9000LM	676	65	97	1430gr
2401-070-088	70.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	10000LM	676	65	97	1430gr
2401-070-045	70.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	10000LM	676	65	97	1430gr
2401-070-060	70.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	10000LM	676	65	97	1430gr
2401-130-088	130.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	18000LM	1292	65	97	2600gr
2401-130-045	130.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	18000LM	1292	65	97	2600gr
2401-130-060	130.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	18000LM	1292	65	97	2600gr
2401-140-088	140.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	20000LM	1292	65	97	2600gr
2401-140-045	140.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	20000LM	1292	65	97	2600gr
2401-140-060	140.0W	0.95	50.000	-30C	+45C	20000LM	1292	65	97	2600gr

Boyutlar

