

IP65 HE Etanj LED Armatür



Özellikler

- 160lm/W' a varan ultra verim
- Kırışmasız
- IP65
- 16.300 lm'e kadar
- %60 enerji tasarrufu
- Aktif PFC >0.9, THD<%20
- Alüminyum soğutucu
- Darbe dayanımlı PC ön kapak
- H05SSF giriş kablosu
- EN60598 sertifikalı
- 3000K, 4000K, 6500K, CRI >80
- Min 50.000 açma/kapama

dayanımı

Ürün ID	Giriş Voltajı V	Güç	PFC	Ömür Saat	Çalışma Sıcaklığı	Işık Akısı	Boyutlar			Ağırlık	Ön Kapak
							A	B	C		
HE06-084-XXFIG	220-240V	17.0W	0.90	50.000	-30C +45C	2300LM	655	32	54	400gr	Opal
HE09-105-XXFIG	220-240V	27.0W	0.90	50.000	-30C +45C	3750LM	894	32	54	500gr	Opal
HE12-200-XXFIG	220-240V	36.0W	0.90	50.000	-30C +45C	5100LM	1210	32	54	800gr	Opal
HE12-200-XXTI2	220-240V	36.0W	0.90	50.000	-30C +45C	5600LM	1210	32	54	800gr	Transp.
HE15-285-XXFIG	220-240V	50.0W	0.90	50.000	-30C +45C	7400LM	1540	32	54	1000gr	Opal
HE15-285-XXTI2	220-240V	50.0W	0.90	50.000	-30C +45C	8150LM	1540	32	54	1000gr	Transp.
HE12-200-XXFI2	220-240V	72.0W	0.90	50.000	-30C +45C	9900LM	1210	97	54	1900gr	Opal
HE12-200-XXTI2	220-240V	72.0W	0.90	50.000	-30C +45C	11200LM	1210	97	54	1900gr	Transp.
HE15-285-XXFI2	220-240V	100W	0.90	50.000	-30C +45C	14800LM	1540	97	54	2100gr	Opal
HE15-285-XXTI2	220-240V	100W	0.90	50.000	-30C +45C	16300LM	1540	97	54	2100gr	Transp.

Uygulamalar


- Fabrika, depo, otopark, makina içi, soğuk hava depoları

Opsiyonlar


- 2700K, 5700K
- DALI
- Özel kablo boyu, konektör
- 90 CRI

IK08 IP65 CE 850°C

Işık Dağılımları



Opal



Transparan

Boyutlar

